



## Installationsats 260 och 300 mm

### Benämning

Installationsats för vattenmätare med bygglängd 260 mm anslutning G32 och bygglängd 300 mm anslutning G50.

### Användningsområde

Tappvatten.

### Konstruktion

Rostfri vattenmätarkonsol. En fast koppling och en med skjutbar hylsa. Plomberingshål på mutter och bygel. Kulventil före och efter konsol för avstängning. Backventil som ingår i vissa satser är kontrollerbar.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 10 med passbit / PN 16 med mätare  
Arbetstemperatur: +2°C/+25°C.



## Materialspecifikation

Bygel:	Rostfritt stål AISI 304
Kopplingar:	Blyfri mässing CW724R
O-ring:	NBR
Ventiler:	Avz. mässing CW602N
Backventil:	Rostfritt stål AISI 304
Passbit 260mm:	Plast
Passbit 300mm:	Förzinkat stål

## Installationsats 260 och 300 mm

Artnr	RSK	Anslutning	Ansl typ	Mätarlängd mm	Bygglängd mm	Typ
0261211000	5207978	1 inv x 1 inv	R x R	260	540	Lösa delar i kartong
0261211001	5207979	1 inv x 1 inv med Backventil	R x R	260	640	Lösa delar i kartong
0261311000	5207981	1 1/2 inv x 1 1/2 inv	R x R	300	670	Lösa delar i kartong
0261311001	5207982	1 1/2 inv x 1 1/2 inv med Backventil	R x R	300	780	Lösa delar i kartong

V = vinkel, R = rak