



A500-11 Installationssats

Benämning

Installationssats för vattenmätare med bygglängd 190-220 mm.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Rostfri vattenmätarkonsol. En fast koppling och en med skjutbar hylsa. Plomberingshål på mutter och bygel. Avz.härdiga ventiler

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 10 med passbit / PN 16 med mätare
Arbetstemperatur: +2°C/+25°C.



Materialspecifikation

Bygel:	Rostfritt stål AISI 304
Kopplingar:	Blyfri mässing CW724R
O-ring:	NBR
Ventiler:	Avz. mässing CW602N
Backventiler:	Avz. Mässing CW602N

A500-11 Installationssats

Artnr	RSK	Anslutning	Ansl typ	Bygglängd mm	Typ
0250011000	5207907	1 utv x 22 CU	V x V	400	Lösa delar i kartong
0250011002	5207909	1 utv x 22 CU med Backventil	V x V	400	Lösa delar i kartong
0250011005	5207908	1 utv x 22 CU	V x V	400	Monterad, in vänster
0250011004	5207910	1 utv x 22 CU med Backventil	V x V	400	Monterad, in vänster
0250011003	5207911	1 utv x 22 CU med Backventil	V x V	400	Monterad, in höger
0250012000	5207915	1 utv x 22 CU	V x R	450	Lösa delar i kartong
0250012001	5207916	1 utv x 22 CU med Backventil	V x R	450	Lösa delar i kartong
0250013000	5207923	22 CU x 22 CU	V x V	400	Lösa delar i kartong
0250013001	5207924	22 CU x 22 CU med Backventil	V x V	400	Lösa delar i kartong

V = vinkel, R = rak