

Vattenmätarkonsol ställbar

- Blyfri mässing
- Anslutning utvändig gänga G ¾ - G 1½
- Rostfri bygel
- Ställbart väggavstånd



Benämning

Vattenmätarkonsol med ställbart väggavstånd.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Vattenmätarkonsol med ställbart väggavstånd och bygel i rostfritt stål. Ställbart väggavstånd underlättar vid montage på t ex ojämna väggar eller när väggavstånd på ledning varierar. Anslutning invändig gänga mot mätare G1 - G2 och utvändig gänga mot ledning G ¾ - G 1½. En fast koppling och en med skjutbar hylsa för att underlätta vid montage. Plomberingshål på mutter och bygel för plombering av mätare vid användning av tråd. O-ring i NBR.

Tryck och temperatur

Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +25°C
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: +2°C

Märkning

Pil för flödesriktning.

Skötsel och underhåll

Konsolen är normalt underhållsfri, men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Materialspecifikation

Bygel
Koppling
O-ring

Rostfritt stål AISI 304
Blyfri mässing
NBR

Artikelnummer	Benämning	Anslutning gänga G	För mätare	Äldre mätare Qn och bygglängd	Väggavstånd
0261122001	Vattenmätarkonsol 130 ställbar G25xR20	utvändig G ¾	130mm Q3 4 G1	2,5 bygglängd 130	92-132
0261110001	Vattenmätarkonsol 190 ställbar	utvändig G ¾	190mm Q3 4 G1	2,5 bygglängd 190	92-132
0250010001	Vattenmätarkonsol A500-1 190-220 G25xR20 ställbar	utvändig G ¾	190-220mm Q3 4 G1	2,5 bygglängd 190-220	92-132
0261210001	Vattenmätarkonsol 260 6 ställbar	utvändig G1	260mm Q3 6,3 G 1¼	6 bygglängd 260	112-172
0260310001	Vattenmätarkonsol G50xR40 300mm ställbar	utvändig G 1½	300mm Q3 16 G2	10 bygglängd 300	155-199

Alla mått i millimeter

Väggavstånd = från vägg till centrum på anslutning

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar