

Vattenmätarkonsol ställbar för varmvatten

- Blyfri mässing
- Anslutning utvändig gänga G ¾ - G 1½
- Rostfri bygel
- Ställbart väggavstånd
- Varmvatten +130°C



Benämning

Vattenmätarkonsol med ställbart väggavstånd.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Vattenmätarkonsol med ställbart väggavstånd och bygel i rostfritt stål. Ställbart väggavstånd underlättar vid montage på t ex ojämna väggar eller när väggavstånd på ledning varierar.

Anslutning invändig gänga mot mätare G1 - G2 och utvändig gänga mot ledning G ¾ - G 1½.

En fast koppling och en med skjutbar hylsa för att underlätta vid montage. Plomberingshål på mutter och bygel för plombering av mätare vid användning av tråd.

O-ring i EPDM och packning klingsil.

Tryck och temperatur

Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar

Högsta tillåtna arbetstemperatur: +130°C

Lägsta tillåtna arbetstemperatur: +2°C

Märkning

Pil för flödesriktning.

Skötsel och underhåll

Konsolen är normalt underhållsfri, men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Materialspecifikation

Bygel
Koppling
O-ring
Packning

Rostfritt stål AISI 304
Blyfri mässing
EPDM
Klingsil C-4265

Artikelnummer	Benämning	Anslutning gänga G	För mätare	Äldre mätare Qn och bygglängd	Väggavstånd
0261122021	Vattenmätarkonsol VV130 ställbar G25xR20	utvändig G ¾	130mm Q3 4 G1	2,5 bygglängd 130	92-132
0261110021	Vattenmätarkonsol VV190 ställbar G25xR20	utvändig G ¾	190mm Q3 4 G1	2,5 bygglängd 190	92-132
0261210021	Vattenmätarkonsol VV260 ställbar G32xR25	utvändig G1	260mm Q3 6,3 G 1¼	6 bygglängd 260	112-172
0260310021	Vattenmätarkonsol VV300 ställbar G50xR40	utvändig G 1½	300mm Q3 16 G2	10 bygglängd 300	155-199

Alla mått i millimeter

Väggavstånd = från vägg till centrum på anslutning

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar