

Plaströrskoppling T-rör 6618

- Blyfri mässing
- Rördimension 16 - 63mm



Benämning

Rörkoppling.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Plaströrskoppling T-rör i blyfri mässing med skarv och fast stödhylsa för PE rör. Dimension 16 - 63mm med mutter och klämring i mässing. Dimensioner se tabell.

Tryck och temperatur

Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar

Högsta tillåtna arbetstemperatur: respektive rörtyp avgör

Underhåll

Rörkopplingar är normalt sett underhållsfria.

Materialspecifikation

Hus	Blyfri mässing
Mutter	Mässing
Klämring	Mässing

Plaströrkoppling T-rör 6618

Artikelnummer	Benämning	Rördimension
0166181600	T-koppling PEM10 6618-16	16x2,0
0166182000	T-koppling PEM10 6618-20	20x2,0
0166182500	T-koppling PEM10 6618-25	25x2,3
0166183200	T-koppling PEM10 6618-32	32x2,9
0166184000	T-koppling PEM10 6618-40	40x3,7
0166185000	T-koppling PEM10 6618-50	50x4,6
0166186300	T-koppling PEM10 6618-63	63x5,8

Alla mått i millimeter

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar