

Plaströrskoppling rak 77110

- Blyfri mässing
- Invändig gänga G ½ - G4
- Rördimension 20 - 110mm



Benämning

Rörkoppling.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Plaströrskoppling rak i blyfri mässing med lös stödhylsa för PE rör. Anslutning invändig gänga G ½ - G4. Dimension 20-75 med mutter i mässing och klämring i plast, dimension 90 och 110 med fläns, mellanring och klämring i mässing. Alla dimensioner har o-ring i NBR. Dimensioner se tabell.

Standardmodell med stödhylsa för PEM 10 bar. För andra PE rör bytes stödhylsa till rätt godstjocklek, se varianter på artikel 7700.

Tryck och temperatur

Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar

Högsta tillåtna arbetstemperatur: +25°C

Underhåll

Rörkopplingar är normalt sett underhållsfria.

Materialspecifikation

Hus	Blyfri mässing
Mutter	Mässing
Klämring	POM
O-ring	NBR
Stödhylsa	Blyfri mässing

Plaströrskoppling rak 77110

Artikelnummer	Benämning	Anslutning invändig gänga G	Rördimension
0177110020	Koppling rak invändig 77110-20xG15 PEM10	1/2	20x2,0
0177110025	Koppling rak invändig 77110-25xG20 PEM10	3/4	25x2,3
0177110032	Koppling rak invändig 77110-32xG25 PEM10	1	32x2,9
0177110041	Koppling rak invändig 77110-40xG25 PEM10	1	40x3,7
0177110040	Koppling rak invändig 77110-40xG32 PEM10	1 1/4	40x3,7
0177110050	Koppling rak invändig 77110-50xG40 PEM10	1 1/2	50x4,6
0177110063	Koppling rak invändig 77110-63xG50 PEM10	2	63x5,8
0177110075	Koppling rak invändig 77110-75xG65 PEM10	2 1/2	75x6,8
0177110091	Koppling rak invändig 77110-90xG65 PEM10	2 1/2	90x8,2
0177110090	Koppling rak invändig 77110-90xG80 PEM10	3	90x8,2
0177110111	Koppling rak invändig 77110-110xG80 PEM10	3	110x10,0
0177110110	Koppling rak invändig 77110-110xG100 PEM10	4	110x10,0

Alla mått i millimeter

Dimension 90 och 110 är med bultar för åtdragning.

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar