

Plaströrskoppling T-rör 7718

- Blyfri mässing
- Rördimension 20 - 110mm



Benämning

Rörkoppling.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Plaströrskoppling T-rör skarv i blyfri mässing med lös stödhylsa för PE rör. Anslutning T-rör i dimension 20 - 75 med mutter i mässing, dimension 90 och 110 med fläns, mellanring och klämring i mässing. Alla dimensioner har o-ring i NBR.

Dimensioner se tabell.

Standardmodell med stödhylsa för PEM 10 bar. För andra PE rör bytes stödhylsa till rätt godstjocklek, se varianter på artikel 7700.

Tryck och temperatur

Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar

Högsta tillåtna arbetstemperatur: +25°C

Underhåll

Rörkopplingar är normalt sett underhållsfria.

Materialspecifikation

Hus	Blyfri mässing
Mutter	Mässing
Klämring	POM
Stödhylsa	Blyfri mässing

Plaströrskoppling T-rör 7718

Artikelnummer	Benämning	Rördimension
0177180200	T-koppling 7718-20 PEM10	20x2,0
0177180250	T-koppling 7718-25 PEM10	25x2,3
0177180320	T-koppling 7718-32 PEM10	32x2,9
0177180400	T-koppling 7718-40 PEM10	40x3,7
0177180500	T-koppling 7718-50 PEM10	50x4,6
0177180630	T-koppling 7718-63 PEM10	63x6,8
0177180750	T-koppling 7718-75 PEM10	75x6,8
0177180900	T-koppling 7718-90 PEM10	90x8,2
0177181100	T-koppling 7718-110 PEM10	110x10,0

Dimension 90 och 110 är med bultar för åtdragning.
Alla mått i millimeter

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar