

## Slang Mixinox

- Anslutning i mässing
- Invändig gänga G 1/2 - G 3/4
- Rak eller vinklad
- Nylonomflätning



### Benämning

Anslutnings slang Mixinox.

### Användningsområde

Diskmaskiner, tvättmaskiner.

### Konstruktion

Anslutnings slang i EPDM med omflätning av nylon.  
Anslutning löpmutter med invändig gänga i mässing  
G 1/2 till G 3/4. Rak eller vinklad.  
Packning i EPDM fastsatt i koppling.

### Tryck och temperatur

Högsta tillåtna arbetstryck: 10 bar  
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +80°C  
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -5°C

### Märkning

Fabrikat och årtal på hylsa.

### Installation

Avstängningsventil, t ex minikulventil, ska monteras före slang. Slang monteras utan vare sig dragbelastning eller vridning. Slang med gängad koppling dras åt med fast nyckel eller skiftnyckel.  
Slang ska vara förlagd inom ett och samma rum.

### Skötsel och underhåll


Slangen är normalt underhållsfri, men bör kontrolleras med jämna mellanrum.  
Avstängningsventilen ska stängas efter varje användningstillfälle.

### Materialspecifikation

Omflätning	Nylon
Innerslang	EPDM
Packning	EPDM
Hylsa	Rostfritt stål
Koppling	Nylon
Löpmutter	Mässing

### Böjradie

Får ej understiga:  
G 1/2 - 45 mm  
G 3/4 - 75 mm



## Slang Mixinox



### Invändig rak/rak

Artikelnummer	Beteckning	Anslutning G	Längd	Enhet
0381823140	Mixinox slang 15x15-1,2M R/R	2x invändig 1/2	1200	Styck
0381823160	Mixinox slang 15x15-1,5M R/R	2x invändig 1/2	1500	Styck
0381823180	Mixinox slang 15x15-2,0M R/R	2x invändig 1/2	2000	Styck
0381824520	Mixinox slang 15x15-3,0M R/R	2x invändig 1/2	3000	Styck
0381823150	Mixinox slang 15x20-1,2M R/R	invändig 1/2 x 3/4	1200	Styck
0381823170	Mixinox slang 15x20-1,5M R/R	invändig 1/2 x 3/4	1500	Styck
0381823190	Mixinox slang 15x20-2,0M R/R	invändig 1/2 x 3/4	2000	Styck
0381823200	Mixinox slang 15x20-3,0M R/R	invändig 1/2 x 3/4	3000	Styck

Alla mått i millimeter  
Levereras i påse

### Invändig rak/vinkel

Artikelnummer	Beteckning	Anslutning G	Längd	Enhet
0381823220	Mixinox slang 15x15-0,8M R/V	2x invändig 1/2	800	Styck
0381823230	Mixinox slang 15x15-0,8M R/V	2x invändig 1/2	1200	Styck
0381823250	Mixinox slang 15x15-0,8M R/V	2x invändig 1/2	1500	Styck
0381823270	Mixinox slang 15x15-0,8M R/V	2x invändig 1/2	2000	Styck
0381823290	Mixinox slang 15x15-0,8M R/V	2x invändig 1/2	3000	Styck
0381823240	Mixinox slang 15x20-1,2M R/V	invändig 1/2 x 3/4	1200	Styck
0381823260	Mixinox slang 15x20-1,5M R/V	invändig 1/2 x 3/4	1500	Styck
0381823280	Mixinox slang 15x20-2,0M R/V	invändig 1/2 x 3/4	2000	Styck
0381823300	Mixinox slang 15x20-3,0M R/V	invändig 1/2 x 3/4	3000	Styck
0381823310	Mixinox slang 15x20-4,0M R/V	invändig 1/2 x 3/4	4000	Styck

Alla mått i millimeter  
Levereras i påse



### Invändig vinkel/vinkel

Artikelnummer	Beteckning	Anslutning G	Längd	Enhet
0381823060	Mixinox slang 15x15-0,8M V/V	2x invändig 1/2	800	Styck
0381823070	Mixinox slang 15x15-1,2M V/V	2x invändig 1/2	1200	Styck
0381823710	Mixinox slang 15x15-1,5M V/V	2x invändig 1/2	1500	Styck
0381823720	Mixinox slang 15x15-2,0M V/V	2x invändig 1/2	2000	Styck

Alla mått i millimeter  
Levereras i påse



Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar